

イセキ ミニ耕うん機

うねっこ マイペット

KCR53SDU ・ KCR63SDU

新発売

培土器なしで、うね立て作業と
● 耕うん作業の二役が
できるすぐれもの!



開閉式ロータリカバー

開閉式ロータリカバーの採用により、うね立て作業が培土器なしで標準爪軸でできます。しかも爪軸は分割式だから、作物に応じて30cmと50cmが簡単に選択できます。



操作は簡単。

しかも培土器なしで、

うね立てと耕うん作業ができるすぐれもの!




うねたて兼用ナタ刃



爪軸の内外を差し替えるだけで、ロータリ逆転うね立てと正転平面耕うんの両方ができる兼用ナタ刃を採用しておりますから効率的な作業ができます。しかも、うね立て兼用ナタ刃は土の寄りがよく、深く起こせるので、きれいなうね立てができます。

簡単調節のタイヤ外幅28cm



標準タイヤでうね立て作業をした後、ピンをはすすと簡単にタイヤを外幅28cmにできます。30cmのうね間にも入れるので、うねをさらに高く上げたい場合や中耕・除草にとっても便利です。

ネジ調節式抵抗棒



ネジ調節式抵抗棒を採用。ハンドルを回すと抵抗棒が上下に動くので、作物に応じたうね立て、耕うん深さが容易に得られます。

デフ装置内蔵



デフの入切はレバー1本。簡単に切り替えできます。牽引が必要な直進耕うん、うね立て作業はデフロック(デフ固定)。旋回時はデフの方向にレバーを入れるとスムーズにターンが行えます。

ハンドル上下ワンタッチ調節



ハンドル高さは手元レバーで3段階に調節できます。耕うん作業やうね立て作業に応じて、楽な姿勢にハンドル高さを選択できます。

セーフティラッチレバー



手でレバーを軽く押さえるだけで動き、手を離すと止まるセーフティラッチを採用。女性の方やご年配の方にも安心してご使用いただけます。

■中セキミニ耕うん機の主要諸元

		中セキミニ耕うん機「うねっこ」	
		KCR53(K001)	KCR63(K002)
名称	式	SDU	
区分	分	1,290	
機体寸法全	長(mm)	600	
	幅(mm)	1,040	1,070
	高(mm)	87	90
機体質量(重量)(kg)	名	FE120G	FE161G
機種	式	空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン	
エンジン	排気量(L(cc))	0.124(124)	
	定格出力/回転速度(kW/PS/rpm)	2.2(3.0)/1800 最大3.2(4.3)/2000(2.8(3.8)/1800 最大3.9(5.3)/2000)	
使用燃料	料	自動車用無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		2.4	
始動方式		リコイルスタータ式	
工車種	種	乾式	
車輪	径(mm)	3.50-6	
轴距	距(mm)	200~400	
主クラッチ方式		ベルトテンション(デッドマン)	
走行部	向	デフ	
走行変速段数(段)		前進2・後進1	
	走行速度(km/h)	前進1.2, 4.8	
	(エンジン定格回転速度時)	後進1.1	
P T O 回転速度(rpm)		正転275、逆転330	
ハンドル上下回転		3段ノブワンタッチ	
駆動方式		センタードライブ	
変速段数(段)		正転逆転各1	
リ耕	幅(mm)	300、500	

●この主要諸元は、改良のため、予告なく変更する場合があります。
●商品は写真と異なることがあります。
※保証書はご購入の取扱店で、必ずお受取り下さい。
安全鑑定番号：20041(KCR53)、20042(KCR63)

安全は中セキの願いです。

- 製品のお取扱に当っては製品に添付されている「取扱説明書」をご熟読のうえ、安全に注意してご使用ください。
- 事故や故障を未然に防ぐため、点検整備を必ずおこなってください。
- ヘルメットは必ず着用し、作業に適した服装で安全確保を心掛けましょう。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、事故や故障の原因となることがあります。



井関農機株式会社

〒116-8541 東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号



7081-200-1894-1

'04.11-ZJ

製品についてのご相談・ご意見は下記の取扱店までご連絡ください。

担当者