



YANMAR

コンパクトハンマーモア

YW450H

3.0PS

すみっこまで思いのまま/ かんたん操作で ラクラク草刈り!

軽量・コンパクトで操作もかんたん、リーズナブル。
さまざまな場所で使えて、草刈りが楽になるコンパクトハンマーモア!

樹木の間や根元の草刈りに



畑や家庭菜園のお手入れに



水田のあぜ草刈りに



※作業条件は事前にご確認ください。

ラクラク
草刈り!



リーズナブル!

224,400円(税込10%)

(本体価格204,000円)

動画は
コチラ



かんたん
操作!



握ると発進! 離すと停止!
走行クラッチの
かんたん操作で安全に作業!



後進は
「握るとバック」の
レバーを握るだけ!

オプションが登場

狭いあぜでも、安定して草刈りできる!



フロント
ゲージ輪キット
(750056-39000)
23,980円
(税込10%)

背丈の高い雑草・
密集地での草刈りに!



フロントデバイドキット
(7A1015-44600)
22,000円
(税込10%)

長期間の
保管に最適!



保管用カバー
(7A2920-90050)

かんたんに
交換できる!



交換用ブレードセット
(7A1015-43200)

詳しくはお近くのヤンマー販売店へお問い合わせください。

安心・安全に草刈りができる機能が充実!

かんたん操作でラクラク作業!

握る・離すだけのシンプルな操作でラクに草刈りができます。重労働だった草刈り作業による身体への負担の軽減と、作業時間の大幅短縮を実現します。

今まで重労働だった草刈り作業

YW450Hコンパクトハンマーモアなら
450mmの刈幅で0.5aを
約6分でラクラク草刈り



短い草から長い草まで細断。壁際まで刈れる!

ハンマーナイフが高回転し長い草まで細断します。刈高さはレバー1本で、20~55mm(6段階)に調節でき、作業跡も思い通りキレイに仕上がります。また、ゲージ輪が刈取部の側面(刈取部の後方)に配置されているので、壁際やうね間の除草でも、作物の根元近くまで草刈りできます。

作業跡もきれい!!



壁際まで刈れる!



ゲージ輪



オプションのフロントデバイダキット(別売)で、背丈の高い雑草や密集地の草刈りもラクラク!

エンスト回避で連続作業が可能!

草の量が多くエンストしそうなときは、「走行クラッチを離して走行停止」・「握るとバックを握って少し後進」のかんたん操作だけで、エンジンにかかる負荷を一時的に軽減し、快適な連続作業をサポートします。

走行クラッチ

離すと、作業部は回転したまま走行を停止。その場でしっかり草を細断し負荷を軽減!



握るとバック

握ると、作業部は回転したまま約1秒後に後進。作業部から草を逃がして負荷を軽減!



狭い畦畔・うね間にも対応可能!

タイヤ幅の調節で、うね間やうねの限られたスペースでも活躍します。



外幅405mm



外幅341mm

主要諸元

名称		ヤンマーコンパクトハンマーモア	
販売型式名		YW450H	
機体寸法	全長 (mm)	1230	
	全幅 (mm)	560	
	全高 (mm)	1070	
機体質量(重量) (kg)		67	
エンジン	型式名	三菱GB101	
	種類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総排気量 (L (cc))	0.098 [98]	
	定格出力/回転速度 (kW (PS) /rpm)	1.6 [2.2] /1800	
	最大出力 (kW (PS))	2.2 [3.0]	
	エアクリナー	乾式	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量 (L)	1.6	
	始動方式	リコイルスタータ式	
	車輪	前輪(ゲージ輪)	プラスチックタイヤ
後輪		3.50-6	
走行部	変速段数 (段)	前進2・後進1	
	走行速度	F1 (作業) (km/h [m/s])	1.1 [0.3]
		F2 (移動) (km/h [m/s])	3.6 [1.0]
		R1 (後進) (km/h [m/s])	1.45 [0.4]
	最大傾斜角度 (度)	10 ^{※1} (法面)	
	走行クラッチ	デッドマンクラッチ機構	
ハンドル	左右調節	簡易旋回機構	
	上下調節 (段)	ループ式(左右振りなし) 3(ワンタッチ可変式)	
ロータリー部	刈幅 (mm)	450	
	刈高さ (mm)	20~55 (6段階調節)	
	ナイフ枚数 (枚)	24	
適応草丈 (mm)	~600		
作業能率 (a/時間)	5		

※1: 最大傾斜角度は法面の状態によって異なります。

旋回や後進も、すいすいスムーズ!

後輪タイヤに簡易旋回機構を装備。小回りが利き、旋回がラクに行えます。また、後進は「握るとバック」のレバーを握るだけ。レバーを握って約1秒後にゆっくりと後進するため、安心して作業ができます。

ラクに旋回



※簡易旋回機構: 出荷時はピンでロックしているので使用時に解除してください。

ヤンマーアグリ株式会社

〒702-8515 岡山県岡山市中区江並428
yanmar.com

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取りください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。